INFO

ANHÄNGER	IDENTIFICATION TAGS
ERSATZTEILÜBERSICHT	SPARE PARTS OVERVIEW
TRAGKRAFTTABELLE	LOAD CAPACITY TABLE
MATERIALSPEZIFIKATION	MATERIAL SPECIFICATION
RUNDSTAHLKETTEN-ÜBERSICHT	CHAIN SUMMARY
LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT

cromox®

PREMIUM BRAND OF KETTEN WÄLDER GMBH

KATALOG 2025
CATALOG 2025

Anhänger | Ersatzteilübersicht
Identification Tags | Spare Parts Overview

cromox® Anhänger CA, G6 oder G8
Plakette für ein- und mehrsträngige Ketten, blank
cromox® Identification Tag CA, Grade 60 or Grade 80
Tag for single-leg and multi-leg slings, bright polished

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
CA-SO	mit Seil und Pressklemme, ohne Tragfähigkeitsangabe with rope and ferrule, without WLL marking	0,100
CA-SM	mit Seil und Pressklemme, mit Tragfähigkeitsangabe with rope and ferrule, with WLL marking	0,100
CA-LO	lose, ohne Seil und Pressklemme, ohne Tragfähigkeitsangabe single, without rope and ferrule, without WLL marking	0,100
CA-LM	lose, ohne Seil und Pressklemme, mit Tragfähigkeitsangabe single, without rope and ferrule, with WLL marking	0,100



Anhänger CA, G6, Vorderseite
Identification Tag CA, Grade 60, front side



Anhänger CA, G6, Rückseite
Identification Tag CA, Grade 60, back side



Anhänger CA, G8, Vorderseite
Identification Tag CA, Grade 80, front side



Anhänger CA, G8, Rückseite
Identification Tag CA, Grade 80, back side

cromox® Prüfplakette CU gestempelt mit Jahreszahlen für nächste Überprüfung, blank
cromox® Service Tags CU marked with next inspection date, bright polished

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
CU-S	neutral, mit Seil und Pressklemme neutral, with rope and ferrule	0,070
CU-L	lose, ohne Seil und Pressklemme single, without rope and ferrule	0,070

Material		Material	
Plakette	1.4301	Identification tag	AISI 304
Seil	1.4301	Rope	AISI 304
Pressklemme	1.4301	Ferrule	AISI 304

cromox® Sicherungsgarnituren CSG für CGHF, COHF, CWHB, CWHF, CSHF und CBHF, gestrahlt
cromox® Safety latch Assembly CSG for CGHF, COHF, CWHB, CWHF, CSHF, and CBHF, blasted

Bezeichnung Type	Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
CSG-04	0,020
CSG-05/06	0,030
CSG-07/08	0,045
CSG-10	0,090
CSG-13	0,140
CSG-16	0,250
CSG-18	0,300

Material		Material	
Sicherung	1.4462 Duplex	Safety latch	AISI 318LN Duplex
Feder	1.4310	Spring	AISI 301
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301

Conversion Note
Weight: 1 kg ≅ 2.205 lbs.
Length: 1 mm ≅ 0.039 "
1 m ≅ 3.281 ft.

Bolzen und Spannfedern CVGE für CVG und CRSV
Bolts and Springs CVGE for CVG and CRSV

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)		Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	d	l	
CVGE-05	4	36	0,010
CVGE-06	5	45	0,010
CVGE-07	5	48	0,010
CVGE-08	6	53	0,016
CVGE-10	8	64	0,034
CVGE-13	10	81	0,050
CVGE-16	12	102	0,085
CVGE-18	14	118	0,130

Material		Material	
Feder	1.4310	Spring	AISI 301
Bolzen	1.4462 Duplex	Bolt	AISI 318LN Duplex

cromox® Bolzen und Sicherungsstifte CBP für CGHF, CGSL und CGS, blank
cromox® Bolts and Pins CBP for CGHF, CGSL, and CGS, bright polished

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)		Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	d	l	
CBP-5 x 23	5,0	23	0,004
CBP-6 x 21	6,0	21	0,005
CBP-6 x 23	6,0	23	0,005
CBP-6 x 28	6,0	28	0,006
CBP-7 x 26	7,0	26	0,008
CBP-8 x 24	8,0	24	0,009
CBP-8 x 28	8,0	28	0,011
CBP-8,6 x 32	8,6	32	0,014
CBP-9 x 36	9,0	36	0,018
CBP-10 x 32	10,0	32	0,020
CBP-10 x 36	10,0	36	0,022
CBP-12 x 36	12,0	36	0,032
CBP-12 x 40	12,0	40	0,035
CBP-13 x 40	13,0	40	0,041
CBP-16 x 45	16,0	45	0,071
CBP-20 x 55	20,0	55	0,135
CBP-22 x 68	22,0	68	0,202



Material		Material	
Splint	1.4310	Safety pin	AISI 301
Bolzen	1.4462 Duplex	Bolt	AISI 318LN Duplex

Conversion Note
Weight: 1 kg ≅ 2.205 lbs.
Length: 1 mm ≅ 0.039 "
1 m ≅ 3.281 ft.

cromox® Ring- und Hakenketten G6 ähnlich DIN 5688-1
cromox® Ring- and Hook-Ended Slings Grade 60 similar DIN 5688-1

Bezeichnung Type	Ø	Tragfähigkeit (t) WLL (t)							
		1-Strang 1-leg		2-Strang 2-leg				3-/4-Strang 3-/4-leg	3-/4-Strang 3-/4-leg
		Direkt Direct 0°	Geschnürt Tied 0°	Direkt Direct 0° - 45°	Geschnürt Tied 0° - 45°	Direkt Direct 45° - 60°	Geschnürt Tied 45° - 60°	Direkt Direct 0° - 45°	Direkt Direct 45° - 60°
									
CK 4	4	0,40	0,30	0,55	0,45	0,40	0,30	0,80	0,60
CK 5	5	0,60	0,50	0,85	0,70	0,60	0,50	1,30	0,90
CK 6	6	0,90	0,70	1,25	1,00	0,90	0,70	1,90	1,35
CK 7	7	1,25	1,00	1,75	1,40	1,25	1,00	2,65	1,85
CK 8	8	1,50	1,20	2,15	1,70	1,50	1,20	3,25	2,30
CK 10	10	2,45	1,95	3,45	2,70	2,40	1,95	5,15	3,65
CK 13	13	3,85	3,10	5,40	4,30	3,85	3,10	8,15	5,75
CK 16	16	6,00	4,80	8,40	6,70	6,00	4,80	12,60	9,00
CK 18	18	8,00	6,40	11,20	8,95	8,00	6,40	16,80	12,00
CK 22	22	11,00	8,80	15,40	12,30	11,00	8,80	23,09	16,00
CK 26	26	15,00	12,00	21,00	16,80	15,00	12,00	/	/
Belastungsfaktor Working Load		1,00	0,80	1,40	1,12	1,00	0,80	2,10	1,50

Endlosketten senkrecht hängend
Loop Chain vertically hanging

Tragfähigkeit (t) WLL (t)			
Direkt, einfach Direct, single 0°	Direkt, doppelt Direct, double 0°	Geschnürt, einfach Tied, single 0°	Geschnürt, doppelt Tied, double 0°
			
0,80	1,60	0,60	1,25
1,25	2,50	1,00	2,00
1,80	3,60	1,45	2,85
2,50	5,00	2,00	4,00
3,10	6,20	2,45	4,95
4,90	9,80	3,90	7,80
7,70	15,40	6,20	12,30
12,00	24,00	9,60	19,20
16,00	32,00	12,80	25,60
22,00	44,00	17,60	35,20
30,00	60,00	24,00	48,00
2,00	2 x 2	1,60	3,20

Kranzketten mit Aufhängeglied
Basket Chain with master link

Tragfähigkeit (t) WLL (t)			
0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
0,45	0,30	0,65	0,45
0,70	0,50	1,05	0,75
1,00	0,70	1,50	1,05
1,40	1,00	2,10	1,50
1,70	1,20	2,60	1,85
2,70	1,95	4,15	2,90
4,30	3,10	6,50	4,60
6,70	4,80	10,20	7,20
8,95	6,40	13,60	9,60
12,30	8,80	18,70	13,20
16,80	12,00	25,50	18,00
1,12	0,80	1,70	1,20

Kettennenndicke ähnlich DIN 5687 | Nominal chain thickness acc.to DIN 5687

Bei Asymmetrie sind die Belastungen auf 50 % der Tragfähigkeit zu reduzieren. | The strain must be reduced to 50 % of the WLL for unbalanced lifting.

ÜBERSCHREITEN SIE NIEMALS DIE TRAGFÄHIGKEIT | NEVER EXCEED THE WORKING LOAD LIMIT

SICHERHEITSFAKTOR
SAFETY FACTOR
4:1

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT
TEMPERATURE RESISTANCE
Tragfähigkeit abhängig von Kettentemperatur
WLL acc. to chain temperature

-40 °C BIS +250 °C | -40 °C UP TO +250 °C
100 % WLL
1.4462 Duplex max. bis +350 °C | AISI 318LN max. to +350 °C

ÜBER +250 °C BIS +350 °C | OVER +250 °C UP TO +350 °C
75 % WLL

ÜBER +350 °C BIS +450 °C | OVER +350 °C UP TO +450 °C
50 % WLL

cromox® Ring- and Hook-Ended Slings Grade 60 similar DIN 5688-1

Type	Ø (")	WLL (lbs) 1-leg Direct 90°	1-leg Tied 90°	2-leg Direct 90° - 45°	2-leg Tied 90° - 45°	2-leg Direct 45° - 30°	2-leg Tied 45° - 30°	3-/4-leg Direct 90° - 45°	3-/4-leg Direct 45° - 30°
									
1/8	0.16	880	660	1,200	990	880	660	1,765	1,320
3/16	0.2	1,320	1,100	1,875	1,545	1,320	1,100	2,865	1,985
1/4	0.24	1,980	1,545	2,755	2,205	1,980	1,545	4,190	2,975
9/32	0.28	2,750	2,205	3,855	3,085	2,750	2,205	5,840	4,080
5/16	0.31	3,300	2,645	4,740	3,745	3,300	2,645	7,165	5,070
3/8	0.39	5,400	4,300	7,605	5,950	5,290	4,300	11,350	8,045
1/2	0.51	8,480	6,830	11,900	9,475	8,480	6,830	17,965	12,675
5/8	0.63	13,250	10,600	18,515	14,765	13,250	10,600	27,770	19,835
↓	0.71	17,650	14,120	24,685	19,725	17,650	14,120	37,030	26,450
↓	0.87	24,245	19,400	33,950	27,160	24,245	19,400	50,930	35,275
1	1.02	33,070	26,460	46,300	37,040	33,070	26,460	/	/
Load Factor		1.00	0.80	1.40	1.12	1.00	0.80	2.10	1.50

Loop Chain vertically hanging

WLL (lbs) Direct, single 90°	Direct, double 90°	Tied, single 90°	Tied, double 90°
			
1,765	3,525	1,320	2,755
2,775	5,510	2,205	4,410
3,965	7,935	3,195	6,280
5,510	11,020	4,410	8,815
6,830	13,665	5,400	10,910
10,800	21,600	8,595	17,190
16,970	33,940	13,665	27,110
26,450	52,895	21,160	42,315
35,265	70,530	28,210	56,420
48,490	96,980	38,790	77,585
66,140	132,280	52,910	105,825
2.00	2 x 2	1.60	3.20

Basket Chain with master link

WLL (lbs) 90° - 45°	45° - 30°	90° - 45°	45° - 30°
990	660	1,430	990
1,545	1,100	2,315	1,655
2,205	1,545	3,305	2,315
3,085	2,205	4,630	3,305
3,745	2,645	5,730	4,075
5,950	4,300	9,145	6390
9,475	6,830	14,325	10,140
14,765	10,600	22,480	15,870
19,725	14,120	29,975	21,160
27,155	19,400	41,215	29,100
37,040	26,460	56,220	39,684
1.12	0.80	1.70	1.20

Nominal chain thickness acc. to DIN 5687

The strain must be reduced to 50% of the WLL for unbalanced lifting.

NEVER EXCEED THE WORKING LOAD LIMIT

SAFETY FACTOR

4:1

TEMPERATURE RESISTANCE

WLL acc. to chain temperature



-40°F UP TO +482°F

100 % WLL

AISI 318LN max. to +662°F

OVER +482°F UP TO +662°F

75 % WLL

OVER +662°F UP TO +842°F

50 % WLL

Materialspezifikation
Material Specification

	Werkstoffnummer EN 10027-2 | Material number EN 10027-2			
	1.4307 | AISI 304L	1.4401 | AISI 316	1.4404 | AISI 316L	1.4462 Duplex | AISI 318LN Duplex
Stahlbezeichnung EN 10027-1 Steel Type EN 10027-1	X2CrNi 18-9	X5CrNiMo 17-12-2	X2CrNiMo 17-12-2	X2CrNiMoN 22-5-3

	Chemische Zusammensetzung (%) | Chemical composition (%)			
	1.4307 | AISI 304L	1.4401 | AISI 316	1.4404 | AISI 316L	1.4462 Duplex | AISI 318LN Duplex
C max.	0,03	0,07	0,03	0,03
Cr	17,5 - 19,5	16,5 - 18,5	16,5 - 18,5	21,0 - 23,0
Ni	8,0 - 10,5	10,0 - 13,0	10,0 - 13,0	4,5 - 6,5
Mo	-	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5	2,5 - 3,5
Andere | Others	N ≤ 0,11	N ≤ 0,11	N ≤ 0,11	N 0,10 - 0,22

	Mechanische Eigenschaften | Mechanical properties			
	1.4307 | AISI 304L	1.4401 | AISI 316	1.4404 | AISI 316L	1.4462 Duplex | AISI 318LN Duplex
Festigkeit Rm (Mpa) Strength Rm (Mpa)	500 - 700	500 - 700	500 - 700	650 - 880
Streckgrenze $R_{p0,2}$ (Mpa) Apparent yield point $R_{p0,2}$ (Mpa)	> 175	> 200	> 200	> 450
Härte (Brinell) Hardness (Brinell)	< 215	< 215	< 215	< 270

	Physikalische Eigenschaften | Physical properties			
	1.4307 | AISI 304L	1.4401 | AISI 316	1.4404 | AISI 316L	1.4462 Duplex | AISI 318LN Duplex
Magnetisierbar Magnetisable	nein/schwach no/slightly	nein/schwach no/slightly	nein/schwach no/slightly	ja yes
Schweißbar Weldable	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes

Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Kettentemperatur
Working Load Limit depending on the chain temperature

	-40 °C bis +250 °C -40 °C to +250 °C	über 250 °C bis 350 °C* over 250 °C to 350 °C*	über 350 °C bis 450 °C over 350 °C to 450 °C
Tragfähigkeit WLL	100 %	75 %	50 %

*1.4462 Duplex, max. 350 °C zulässig | *1.4462 Duplex (AISI 318LN Duplex), max. 350 °C allowed

Korrosionsbeständigkeit
Corrosion Resistance

Werkstoff Material	1.4307 AISI 304L	1.4401 / 1.4404 AISI 316 / AISI 316L	1.4462 Duplex AISI 318LN Duplex	1.4507 Superduplex AISI F255
PREN PREN	16,50 - 20,26	23,10 - 28,50	30,85 - 38,07	37 - 44
CPT (°C) CPT (°C)	10	24 - 27,5	27,50 - 34,50	> 70 °C nach ASTM 648 6 % > 70 °C acc. to ASTM 648 6 %

Angaben zur chemischen Beständigkeit
Information about Chemical Resistance

Angriffsmittel Corroding agent	Konzentration Concentration	Temperatur Temperature	1.4307 AISI 304L	1.4401 AISI 316	1.4404 AISI 316L	1.4462 Duplex AISI 318LN Duplex
Eisen(III)-chlorid, $FeCl_2$ Iron (III) chloride, $FeCl_2$	30 %	20 °C	3L	3L	2L	2L
Essigsäure, CH_3COOH Ethanoic acid, CH_3COOH	50 %	20 °C	0	0	0	0
Fettsäure, $C_{17}H_{33}COOH$ Fatty acid, $C_{17}H_{33}COOH$	100 %	< 150 °C	0	0	0	0
Fluor, trocken Fluorine, dry	100 %	20 °C	0	0	0	0
Fluor, feucht Fluorine, wet	100 %	20 °C	3	3	3	3
Gallussäure, $C_6H_2(OH)3COOH$ Gallic acid, $C_6H_2(OH)3COOH$	100 %	20 °C	0	0	0	0
Harnsäure, $C_5H_4O_4N_3$ Uric acid, $C_5H_4O_4N_3$	wässrige Lösung aqueous solution	20 °C	0	0	0	0
Harnstoff, $CO(NH_2)_2$ Urea, $CO(NH_2)_2$	100 %	20 °C	0	0	0	0
Kaliumnitrat, KNO_3 Potassium nitrate, KNO_3	25 %	kochend | boiling	0	0	0	0
Milchsäure, $C_3H_6O_3$ Lactic acid, $C_3H_6O_3$	10 %	20 °C	0	0	0	0
Natriumchlorid, NaCl Sodium chloride, NaCl	gesättigt saturated	100 °C	1L	1L	0L	0L
Natronlauge, NaOH Sodium hydroxide, NaOH	25 %	kochend | boiling	2	2	1	1
Nitriersäure, 20 % H_2SO_4 + 5 % HNO_3 Nitrating acid, 20 % H_2SO_4 + 5 % HNO_3		110 °C	1	0	0	0
Phosphorsäure, H_3PO_4 Phosphoric acid, H_3PO_4	< 70 % > 70 %	20 °C	0 1	0 0	0 0	0 0
Salpetersäure, HNO_3 Nitric acid, HNO_3	< 66 % 99 %	20 °C	0 1	0 2	0 2	0 2
Salzsäure, HCl Hydrochloric acid, HCl	0,5 % 2 %	20 °C 65 °C	1L 3	1L 3	1L 3	1L 3
Schwefelsäure, H_2SO_4 Sulphuric acid, H_2SO_4	< 5 % 10 % 60 % 60 %	20 °C 20 °C 20 °C 70 °C	1 2 3 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
Weinsäure, $COOH(CHOH)_2COOH$ Tartaric acid, $COOH(CHOH)_2COOH$	50 % 50 %	20 °C kochend | boiling	0 2	0 1	0 1	0 1

0 = beständig gegen abtragende Flächenkorrosion
1 = geringer Angriff durch abtragende Flächenkorrosion
2 = wenig beständig gegen abtragende Flächenkorrosion
3 = unbeständig gegen abtragende Flächenkorrosion
L = Loch-, Spalt-, oder Spannungsrisskorrosion möglich

0 = resistant to erosive surface corrosion
1 = slightly affected by erosive surface corrosion
2 = low resistance to erosive surface corrosion
3 = non-resistant to erosive surface corrosion
L = pitting corrosion, crevice corrosion or stress crack corrosion possible

Rundstahlketten-Übersicht
Chain Summary

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm) d	t	b_1 min.	b_2 max.	Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Material Material	Güteklasse Grade	Katalogseite Catalog page
▼ Diameter 3/32"									
CK-3	0,20	3,00	14,00	5,00	12,50	0,170	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
▼ Diameter 1/8"									
CK-4	0,40	4,00	12,00	5,00	13,70	0,350	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
CHK-4.0 x 12.0	0,40	4,00	12,00	5,00	13,70	0,350	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-4.0 x 12.2							1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-4.0 x 12.3	0,40	4,00	12,30	5,00	13,70	0,350	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CDK-4	0,40	4,00	16,00	5,30	14,00	0,315	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
▼ Diameter 3/16"									
CK-5	0,63	5,00	15,00	6,30	18,50	0,550	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
QK-5	0,80	5,00	15,00	6,30	18,50	0,540	-	8 (80)	11
CHK-5.0 x 15.0	0,63	5,00	15,00	6,00	16,90	0,550	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-5.0 x 15.1	0,63	5,00	15,10	6,30	17,00	0,550	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-5.0 x 15.3	0,63	5,00	15,30	6,00	16,80	0,550	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
NHC-5.0 x 24.0	-	5,00	24,00	7,20	18,00	0,460	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
NHC-5.0 x 25.0	-	5,00	25,00	7,00	17,40	0,460	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
NHC-5.0 x 25.2	-	5,00	25,20	7,00	17,40	0,460	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
NHC-5.0 x 26.0	-	5,00	26,00	6,60	17,60	0,450	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CDK-5	0,63	5,00	18,50	6,00	17,00	0,500	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CXA-5	-	5,00	18,50	6,00	17,00	0,500	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXI-5	-	5,00	15,00	6,70	18,00	0,540	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
NT-5	-	5,00	21,00	9,00	-	0,530	1.4404 (AISI 316L)	-	70
NDK-5	0,40	5,00	18,50	6,00	17,00	0,500	1.4307 (AISI 304L)	4 (40)	75
▼ Diameter 1/4"									
CK-6	0,90	6,00	18,00	7,80	22,20	0,800	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
QK-6	1,12	6,00	18,00	7,80	22,20	0,800	-	8 (80)	11
CHK-6.0 x 18.0	0,95	6,00	18,00	7,20	20,20	0,800	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CDK-6	0,90	6,00	18,50	7,20	20,80	0,780	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13/59
CFK-6.0 x 27.5	-	6,00	27,50	8,80	21,20	0,680	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CIA-6	-	6,00	18,00	8,10	21,60	0,800	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	59
CXA-6	-	6,00	18,50	7,20	20,80	0,780	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXI-6	-	6,00	18,00	8,10	21,60	0,800	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXP-6	-	6,00	18,80	7,20	21,60	0,860	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
NT-6	-	6,00	24,00	10,80	-	0,781	1.4404 (AISI 316L)	-	70
NDK-6	0,55	6,00	18,50	7,20	20,80	0,780	1.4307 (AISI 304L)	4 (40)	75
CHK-6.3 x 19.1	1,00	6,30	19,10	7,90	21,40	0,870	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CXUS-1/4"	-	7,10	21,30	9,70	25,20	1,100	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	60
▼ Diameter 9/32"									
CK-7	1,25	7,00	21,00	9,10	25,90	1,100	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
QK-7	1,50	7,00	21,00	9,10	25,90	1,100	-	8 (80)	11
CHK-7.0 x 22.0	1,25	7,00	22,00	8,40	23,00	1,100	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
QHK-7.0 x 21.0	1,50	7,00	21,00	8,40	23,60	1,100	-	8 (80)	12
CDK-7	1,25	7,00	22,00	8,40	23,80	1,100	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
NDK-7	0,77	7,00	22,00	8,40	23,80	1,100	1.4307 (AISI 304L)	4 (40)	75
CHK-7.1 x 20.2	1,30	7,10	20,20	8,10	23,20	1,100	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-7.1 x 21.0	1,30	7,10	21,00	8,40	23,60	1,100	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-7.1 x 21.2	1,30	7,10	21,20	8,80	23,60	1,100	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12

Conversion Note
Weight: 1 kg ≅ 2.205 lbs.
Length: 1 mm ≅ 0.039 "
1 m ≅ 3.281 ft.

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Material Material	Güteklasse Grade	Katalogseite Catalog page
		d	t	b_1 min.	b_2 max.				
▼ Diameter 5/16"									
CK-8	1,55	8,00	24,00	10,40	29,60	1,400	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
QK-8	2,00	8,00	24,00	10,40	29,60	1,390	-	8 (80)	11
CHK-8.0 x 24.0	1,60	8,00	24,00	9,60	27,00	1,400	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-8.0 x 24.2	1,60	8,00	24,20	9,60	27,00	1,400	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CDK-8	1,55	8,00	24,00	9,60	27,20	1,400	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13/59
CFK-8.0 x 25.4	-	8,00	25,40	8,90	25,90	1,280	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CFK-8.0 x 31.0	-	8,00	31,00	10,40	28,00	1,260	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CIA-8	-	8,00	24,00	10,80	28,80	1,400	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	59
CXA-8	-	8,00	24,00	9,60	27,20	1,380	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXI-8	-	8,00	24,00	10,80	28,80	1,380	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXP-8	-	8,00	23,80	9,60	27,00	1,380	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CSX-8	-	8,00	24,00	9,60	27,20	1,350	1.4507 (AISI F255) Superduplex	7 (70) PLUS	60
NDK-8	1,00	8,00	23,50	9,60	27,20	1,380	1.4307 (AISI 304L)	4 (40)	75
CHK-9.0 x 27.0	2,00	9,00	27,00	10,80	30,40	1,750	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CFK-9.0 x 27.0	-	9,00	27,00	10,80	30,60	1,800	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CFK-9.0 x 31.0	-	9,00	31,00	11,70	31,50	1,650	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CXUS-5/16"	-	9,00	26,20	11,70	31,60	1,780	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	60
▼ Diameter 3/8"									
CHK-9.5 x 28.5	2,30	9,50	28,50	11,00	31,20	2,000	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CK-10	2,45	10,00	30,00	13,00	37,00	2,290	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
QK-10	3,15	10,00	30,00	13,00	37,00	2,200	-	8 (80)	11
CHK-10.0 x 28.0	2,50	10,00	28,00	12,00	34,00	2,220	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-10.0 x 30.0	2,50	10,00	30,00	12,50	34,00	2,290	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CDK-10	2,45	10,00	28,00	12,00	36,00	2,220	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13/59
CFK-10.0 x 31.0	-	10,00	31,00	12,50	34,00	2,140	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CFK-10.0 x 35.0	-	10,00	35,00	12,50	34,00	2,110	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CFK-10.0 x 38.0	-	10,00	38,00	12,50	34,00	2,000	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CIA-10	-	10,00	30,00	13,50	36,00	2,290	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	59
CXA-10	-	10,00	28,00	12,00	36,00	2,220	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXI-10	-	10,00	30,00	13,50	36,00	2,290	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXP-10	-	10,00	29,80	13,00	37,00	2,290	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXUS-3/8"	-	10,00	31,00	14,00	36,00	2,140	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	60
CSX-10	-	10,00	28,00	12,00	36,00	2,300	1.4507 (AISI F255) Superduplex	7 (70) PLUS	60
▼ Diameter 7/16"									
CHK-11.2 x 34.0	3,15	11,20	34,00	14,00	38,00	2,790	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CHK-11.3 x 31.0	3,15	11,30	31,00	12,60	36,60	2,840	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	12
CIA-12	-	12,00	36,00	16,20	43,20	3,200	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	59
CXI-12	-	12,00	36,00	16,20	43,20	3,200	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
▼ Diameter 1/2"									
CK-13	3,85	13,00	39,00	16,90	48,10	3,760	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
QK-13	5,30	13,00	39,00	16,90	48,10	3,800	-	8 (80)	11
CDK-13	3,85	13,00	36,00	15,60	47,00	3,750	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13/59
CFK-13.0 x 45.0	-	13,00	45,00	16,30	44,20	3,500	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CXA-13	-	13,00	36,00	15,60	47,00	3,750	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXP-13	-	13,00	38,00	15,60	43,00	3,800	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXUS-1/2"	-	13,00	40,40	22,10	51,00	3,790	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	60

Conversion Note
Weight: 1 kg ≅ 2.205 lbs.
Length: 1 mm ≅ 0.039 "
1 m ≅ 3.281 ft.

Rundstahlketten-Übersicht
Chain Summary

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Material Material	Güteklasse Grade	Katalogseite Catalog page
		d	t	b_1 min.	b_2 max.				
▼ Diameter 9/16"									
CDK-14	4,60	14,00	41,00	16,80	50,00	4,380	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13/59
CXA-14	-	14,00	41,00	16,80	50,00	4,320	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
▼ Diameter 5/8"									
CK-16	6,00	16,00	48,00	20,80	59,20	6,000	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	11
CXK-16.0 x 45.0	6,00	16,00	45,00	19,20	54,40	5,820	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	12
CDK-16	6,00	16,00	45,00	19,20	58,00	6,000	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13/59
CFK-16.0 x 56.0	-	16,00	56,00	22,00	58,00	5,200	1.4404 (AISI 316L)	6 (60)	13
CXA-16	-	16,00	45,00	19,20	58,00	5,800	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXI-16	-	16,00	48,00	20,80	54,90	5,700	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXP-16	-	16,00	47,80	19,20	54,90	5,620	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXUS-5/8"	-	16,00	45,50	21,70	57,00	5,700	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	60
CXSL-16	-	16,00	64,00	57,60	-	6,600	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	61
▼ Diameter 3/4"									
CX-18	8,00	18,00	54,00	24,30	64,80	7,300	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	11
CXK-18.0 x 50.0	8,10	18,00	50,00	21,60	61,20	7,300	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	12
CDX-18	8,00	18,00	50,00	21,60	65,00	7,400	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	13
CFX-18.0 x 63.0	-	18,00	63,00	24,00	65,00	6,500	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	13
CXA-18	-	18,00	50,00	21,60	65,00	7,500	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXSL-19	-	19,00	76,00	68,40	-	8,500	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	61
▼ Diameter 7/8"									
CX-22	11,00	22,00	66,00	29,50	79,20	10,900	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	11
CXK-22.0 x 66.0	11,00	22,00	66,00	26,40	75,00	10,700	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	12
CDX-22	11,00	22,00	64,00	27,60	83,00	11,000	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	13
CFX-22.0 x 80.0	-	22,00	80,00	31,00	83,00	10,500	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	13
CXA-22	-	22,00	64,00	27,60	83,00	11,000	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXSL-22	-	22,00	88,00	79,20	-	12,600	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	61
▼ Diameter 1"									
CX-26	15,00	26,00	78,00	35,00	93,60	15,200	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	11
CDX-26	15,00	26,00	73,00	31,20	94,00	15,000	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	13
CFX-26.0 x 91.0	-	26,00	91,00	35,00	94,00	14,000	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60)	13
CXA-26	-	26,00	73,00	31,20	94,00	15,000	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	59
CXUS-1"	-	26,00	78,50	36,00	93,00	15,200	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	60
CXSL-26	-	26,00	104,00	93,60	-	17,200	1.4462 (AISI 318LN) Duplex	6 (60) PLUS	61

Conversion Note
Weight: 1 kg ≅ 2.205 lbs.
Length: 1 mm ≅ 0.039 "
1 m ≅ 3.281 ft.

Lieferungen erfolgen nur aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Preise erhalten Sie auf Anfrage.
Die Lieferung erfolgt „Ab Werk".

Alle Abmessungen und Gewichtsangaben sind aufgrund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte.

Preisänderungen und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Zahlungsbedingungen erhalten Sie auf Anfrage.

Frühere Listen verlieren mit Erscheinen dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Ketten Wälder GmbH gestattet.

All deliveries are exceptionally based upon our general commercial conditions.
Prices are quoted upon request.
All deliveries are effected 'Ex Works'.

All indicated measurements and weights have been evaluated through tests and are not binding values.

We reserve ourselves the right to alter prices and technical specifications.

Payment conditions are available upon request.

All other price lists are no longer valid upon publishing of this version.

Any way of reproduction, also in extracts is only permitted by written authorization through Ketten Wälder GmbH.

Conversion Note
Weight: 1 kg ≅ 2.205 lbs.
Length: 1 mm ≅ 0.039 "
1 m ≅ 3.281 ft.

KETTEN WÄLDER GMBH
IM GEWERBEGEBIET 5
83093 BAD ENDORF
DEUTSCHLAND / GERMANY

+49 (0)8053 2029-0

INFO@KETTEN-WAELDER.DE
KETTEN-WAELDER.DE

CROMOX UK, LTD.
UNITED KINGDOM

+44 (0)78 50787618

CHRIS@CROMOX-UK.COM
CROMOX-UK.COM

CROMOX US, INC.
3593 MAYLAND CT
RICHMOND, VA 23233
USA

+1 (0)314 578 7035

JEFF@CROMOX-US.COM
CROMOX-US.COM